

# Ausschreibungstexte

## INFORMATION

Auf Grund fehlender Leistungsbeschreibung im LBH – Version: 022 (31.12.2021)  
Leistungsgruppe (LG) 25 – Sicherheits- und Schutzmaßnahmen können nachfolgende  
Positionstexte für den gesicherten Auf- und Abstieg mittels Sicherheitsdachleiter mit  
Anschlageinrichtungen verwendet werden.

### 25.Z1 SICHERHEITS-DACHLEITER mit Auf- und Abstiegssicherung / BLANK

Sicherheitsdachleiter mit integriertem Anschlagpunkt zur Personensicherung beim Auf- und  
Abstieg, bestehend aus :

- Rostfreien Seitenholmen samt Verbindern (850 mm / 1135 mm / 1990 mm)
- Ausgleitsicheren und rostfreien Sprossen (Auftrittstiefe 68 mm)
- Abweichung der Sprossen Neigung von der Waagerechten um max. 3 Grad
- Trittbreite zwischen den Holmen mind. 350 mm
- Belastbarkeit 150 kg (Gewicht einer Person + Werkzeug)
- Zugelassenes Befestigungssystem zur Dacheindeckung passend
- Rostfreiem Anschlagpunkt links o. rechts der Dachleiter verlaufend
- Brandbeständigkeit A1 nach EN 13501
- Europäische Zulassung nach EN12951:2004 Type C2/TB mit Montagematerial  
(Baumustergeprüft am Untergrund)
- CE - Kennzeichnung inkl. Typenschild mit Baujahr und Seriennummer
- Liefern und lt. Herstellervorschrift durch sachkundige Person montieren.
- Regensichere bzw. wasserdichte Einbindung in die Dacheindeckung
- Erstellen der Fotodokumentation samt Planübersicht und Abnahmeprotokoll

Farbe : Blank

Beispielhaftes Produkt : OBS-Sicherheits-Dachleiter, [www.obs-dachleiter.at](http://www.obs-dachleiter.at)

Angebotenes, gleichwertiges Produkt : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ lfm

EP: \_\_\_\_\_

GP: \_\_\_\_\_

### 25.Z2 Aufzählung (Az) SICHERHEITS-DACHLEITER / Beschichtet

Az Farbbeschichtung der Seitenholme, Verbinder und Sprossen  
Standardfarbe lt. Hersteller.

Farbe : RAL 7021 Schwarzgrau (Anthrazitgrau)  
RAL 8014 Sepiabraun (Dunkelbraun)  
RAL 8023 Orangebraun (Ziegelrot)

Beispielhaftes Produkt : OBS-Sicherheits-Dachleiter, [www.obs-dachleiter.at](http://www.obs-dachleiter.at)

Angebotenes, gleichwertiges Produkt : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ lfm

EP: \_\_\_\_\_

GP: \_\_\_\_\_